

APT02 Control Center Set

Das Easywave Control Center Set (CCset) besteht aus dem Server (CCserv) und dem USB-Stick RX09.

Mit dem Easywave CCset und der Easywave Control Center App (CCapp) für

- iOS ab Version 8,
- Android ab 4.4,

können Easywave-Produkte bequem und komfortabel mit einem SmartPhone oder einem Tablet gesteuert und visualisiert werden.

Das kann lokal im WLAN des Servers bzw. wenn der Server in ein Heimnetz eingebunden ist, im Heimnetz geschehen oder wenn die kostenpflichtige Remote-Funktion freigeschaltet ist, per Netzverbindung aus der Ferne.



APT02CCset-01-02K

Technische Daten

APT02 CCserv

Leistungsaufnahme	durchschnittlich 5,0 W
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • WLAN 802.11 b/g/n • LAN Anschluss (bis 1000 MBit/s) • 2x USB 2.0 Steckplätze
Spannungsversorgung	100-240 V AC, 50-60 Hz, max. 20 W
Abmessungen	95 x 65 x 48,5 mm
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003



Technische Daten

RX09

Codierung	Werkscodierung mit 64 Easywave-Telegrammen
Eingänge Funk	unbegrenzt
Ausgänge Funk	64
Frequenz	868,30 MHz
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	über USB-Port
Abmessungen	24 x 75 x 8 mm
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003



Lieferumfang

- APT02 CCserv
- RX09 USB Stick
- Ethernet-Kabel (CAT 5)
- Stecker für 230V-Schuko-Steckdose

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
APT02CCset-01-02K	Easywave Control Center Set bestehend aus Server APT02 CCserv und USB-Stick RX09